



Philips Signage Solutions
Οθόνη D-Line

65"

με Android
500 cd/m²

SignageSolutions

65BDL4150D

Πείτε περισσότερα

Έξυπνη και γρήγορη οθόνη συνεχούς λειτουργίας.

Κάντε το περιεχόμενό σας να ξεχωρίζει με μια γρήγορη επαγγελματική οθόνη UHD 4K D-Line. Η εξαιρετική ποιότητα εικόνας της Philips εξασφαλίζει πραγματικά χρώματα και έντονη αντίθεση.

Μπορείτε χωρίς κόπο να προβάλλετε περιεχόμενο από πολλές πηγές σε μία οθόνη.

Εξαιρετική εικόνα. Αστραπιαία ταχύτητα επεξεργαστή.

- 4K UHD. Κορυφαία εικόνα. Ευκρινής αντίθεση. Αυτόματος προσανατολισμός
- Πάνελ IPS: πλήρης ομοιομορφία χρώματος από κάθε γωνία
- Android 7. Ειδικός επεξεργαστής Android
- Επιβεβαίωση αναπαραγωγής για περιεχόμενο Android. Ξέρετε πάντα τι παίζει

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- CMND & Deploy. Εγκατάσταση και εκκίνηση εφαρμογών από απόσταση
- CMND & Control. Λειτουργία, ενημέρωση και συντήρηση
- CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο
- Υποδοχή OPS. Ενσωμάτωση υπολογιστή με πλήρεις δυνατότητες. Δεν απαιτείται καλωδίωση
- Ενσωματωμένη υποδοχή mPCIe για προαιρετική μονάδα 4G/LTE

Λύση οικονομικού συστήματος

- FailOver. Διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης σας
- QuadViewer. Αναπαραγωγή σημάτων από τέσσερις πηγές σε μία οθόνη.
- Ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML5. Αναπαραγωγή και έλεγχος διαδικτυακού

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

με Android

Ελέγξτε την επαγγελματική σας οθόνη Philips μέσω σύνδεσης στο Internet. Το ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα Android (SOC) σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε εφαρμογές web, αλλά και εγγενείς εφαρμογές Android απευθείας στην οθόνη. Ένα ενσωματωμένο εργαλείο προγραμματισμού διευκολύνει την εκκίνηση εφαρμογών και περιεχομένου με βάση την ώρα της ημέρας ή τον χρήστη, ενώ η λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού εξασφαλίζει τη σωστή προβολή του περιεχομένου σας.

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

CMND & Create

Ελέγξτε το περιεχόμενο σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα

ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεο σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

CMND & Deploy

Εγκαταστήστε και εκκινήστε γρήγορα οποιαδήποτε εφαρμογή, ακόμα και αν δεν βρίσκεστε στις εγκαταστάσεις σας ή εργάζεστε από απόσταση. Το CMND & Deploy σας επιτρέπει να προσθέσετε και να ενημερώσετε τις δικές σας εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές από το App Store των επαγγελματικών οθονών Philips. Απλώς σαρώστε τον κώδικα QR, συνδεθείτε στο κατάστημα και κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε. Η λήψη και η εκκίνηση της εφαρμογής πραγματοποιείται αυτόματα.

Ενσωματωμένη υποδοχή mPCIe

Συνδέστε με ευκολία μονάδες 4G στην επαγγελματική σας οθόνη Philips. Η ενσωματωμένη υποδοχή mPCIe επιτρέπει στην οθόνη να επικοινωνεί με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ασύρματη συνδεσιμότητα. Πρόκειται για ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό αν εγκαθιστάτε οθόνες σε θέσεις όπως τράπεζες ή κρατικά κτίρια, όπου δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο τοπικό δίκτυο.

FailOver



Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

QuadViewer



Μετατρέψτε μία μόνο επαγγελματική οθόνη Philips σε videowall 2x2 χωρίς πλαίσιο. Με τη σύνδεση τεσσάρων ανεξάρτητων πηγών μπορείτε να προβάλλετε πολλά κανάλια ταυτόχρονα. Ρυθμίστε απλώς στην οθόνη το περιεχόμενο που θα αναπαράγεται από κάθε ζώνη. Πρόκειται για ένα ιδανικό χαρακτηριστικό για περιπτώσεις όπως αίθουσες ελέγχου μεταδόσεων, όπου οι τροφοδοσίες από πολλές κάμερες πρέπει να είναι ξεκάθαρα ορατές.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 64,53 ίντσες / 163,91 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Βέλτιστη ανάλυση: 3840 x 2160 @60Hz
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1100:1
- Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000:1
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,372x0,372 χιλ.
- Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 μοίρες
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Προοδευτική σάρωση
- Λειτουργικό σύστημα: Android 7.1.2

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος βίντεο: DVI-D, VGA (αναλογικό D-Sub), DisplayPort, HDMI (x4)
- Έξοδος βίντεο: DisplayPort
- Είσοδος ήχου: Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA)
- Έξοδος ήχου: Ήχου αριστερά/δεξιά (RCA), SPDIF, Σύνδεση ηχείων
- Άλλες συνδέσεις: OPS, Micro USB (x1) (OTG), USB 2.0, USB 3.0
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος), Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y
- Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
- 3840 x 2160 60Hz
- 1920 x 1080 60Hz
- 1600 x 1200 60Hz
- 1360 x 768 60Hz
- 1280 x 1024 60Hz
- 1280 x 800 60Hz
- 1280 x 768 60Hz
- 1024 x 768 60, 75Hz
- 640 x 480 60, 72, 75Hz
- 720 x 400 70Hz
- 800 x 600 60, 75Hz
- Φορμά εικόνας
- Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης

2160p	30,50, 60Hz
1080p	50, 60Hz
1080i	25, 30Hz
720p	50, 60Hz
576i	25, 50Hz
576p	25, 50Hz
480i	30, 60Hz
480p	30, 60Hz

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1457,8 x 835,6 x 66,9 χιλιοστά
- Διαστάσεις συσκευής σε ίντσες (Π x Υ x Β): 57,39 x 32,90 x 2,63 ίντσες
- Πλάτος πλαισίου: 12,2 (Α/Δ), 15,3 (Β), 11,7 (Κορυφή)
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): TBD lb
- Βάρος προϊόντος: TBD κ.
- Στήριγμα VESA: 400 χιλ. (Ο) x 400 χιλ. (Κ), M6
- Στήριγμα εισόδου Smart: 100 x 200 χιλ.

Άνεση

- Τοποθέτηση: Οριζόντια, Κατακόρυφη
- Σύμπλεγμα οθονών: Έως 15 x 15
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Signal Loop Through: IR Loophrough
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RJ45, RS232
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
- Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
- Ευκολία εγκατάστασης: Έξυπνο εξάρτημα
- Εικόνα μέσα σε εικόνα: PIP

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Κατανάλωση (τυπική): 220W +/- 10% W

Συνθήκες λειτουργίας

- Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
- Σχετική υγρασία: 20 %~ 80%(λειτουργία), 10%-90%(αποθήκευση) %
- Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο RS232, Καλώδιο VGA
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232
- Βάση: BM09522 (Βάση γενικής χρήσης-L)

Εφαρμογές πολυμέσων

- Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, M4A, MP3, WMA
- Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Αναπαραγωγή βίντεο USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV


Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Αραβικά, Ιαπωνικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, CE, FCC, Κλάση B
- Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών

Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

- CPU: Dual-Core Cortex-A72 @2GHz, Quad-Core Cortex-A53 @ 1,5GHz
- GPU: ARM Mali-T860 MP4
- Μνήμη: 4GB DDR3
- Αποθήκευση: 32 GB eMMC

Philips 65BDL4150D
Model No. 20191004



Ημερομηνία έκδοσης
2019-02-01

Έκδοση: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56369
EAN: 87 12581 75356 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com