



Philips Signage Solutions
D-Line Ekran

65 inç

Gücünü Android'den alır
500 cd/m²

SignageSolutions

65BDL4150D

Daha iyi bir ifade biçimi

Akıllı ve hızlı 24/7 ekran.

Hızlı D-Line profesyonel 4K UHD ekran, tüm dikkatleri üzerine çeker. Philips'in olağanüstü görüntü kalitesi gerçekçi renkler ve yoğun kontrast sunar. Birden çok kaynaktan içeriği tek bir ekranda rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

Olağanüstü görüntü. Üst düzey işlemci hızı.

- 4K UHD. Olağanüstü görüntü. Net kontrast. Otomatik yönlendirme
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Android 7. Özel Android işlemci
- Android içeriklerin çalıştığından emin olun. Neyin oynatıldığını bilin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- OPS yuvası. Tam güçlü bir PC'yi entegre edin. Kablo bağlantısı gerekmez
- İsteğe bağlı 4G/LTE modülü için entegre mPCle yuvası

Ekonomik sistem çözümü

- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun
- QuadViewer. Tek ekranda dört kaynak sinyali oynatın.
- Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin

PHILIPS

D-Line Ekran
65 inç Gücünü Android'den alır, 500 cd/m²

Özellikler

Gücünü Android'den alır

İnternet bağlantısı üzerinden Philips profesyonel ekranınızı kontrol edin. Entegre Android işletim sistemi (SoC), web uygulamalarını ve yerel uygulamaları doğrudan ekrana yüklemenize olanak tanır. Dahili programlayıcı sayesinde uygulamaları ve içerikleri, günün saatine veya kullanıcıya göre kolaylıkla başlatabilirsiniz. Otomatik yönlendirme özelliği ise içeriği düzgün biçimde görüntülenizi sağlar.

CMND ve Kontrol



Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur

CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu

ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

CMND & Deploy


İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

Entegre mPCIe yuvası

4G modülleri Philips profesyonel ekranınıza kolayca bağlayın. Entegre mPCIe yuvası sayesinde ekranınız aynı kablosuz bağlantıyı paylaşan diğer cihazlarla iletişime geçebilir. Bu özellik, yerel ağa bağlanmadığınız banka veya devlet kurumları gibi yerlerde ekran kurulumu yapıyorsanız oldukça faydalıdır.

65BDL4150D/00

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

QuadViewer



Tek bir Philips Profesyonel Ekranı çerçevesiz 2x2 video duvarına dönüştürün. Dört farklı kaynağı bağlayarak tek seferde birden fazla kanalı zahmetsizce oynatabilirsiniz. Ekranla hangi bölgenin hangi içeriği oynatacağını söylemeniz yeterli. Birden fazla kameradan gelen yayının net bir şekilde görülmesi gerektiği yayın kontrolü odaları gibi odalar için idealdir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 64,53 inç / 163,91 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1100:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- Piksel aralığı: 0,372 x 0,372 mm
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama
- İşletim sistemi: Android 7.1.2

Bağlantı

- Video girişi: DVI-D, VGA (Analog D-Sub), DisplayPort, HDMI (x4)
- Video çıkışı: DisplayPort
- Ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA)
- Audio çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), SPDIF, Hoparlör Bağlantısı
- Diğer bağlantılar: OPS, Micro USB (x1) (OTG), USB 2.0, USB 3.0
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
3840 x 2160	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
60Hz'de 1600 x 1200	
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60, 75Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60, 75Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
------------	---------------

2160p	30, 50, 60 Hz
1080p	50, 60Hz
1080i	25, 30Hz
720p	50, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	25, 50 Hz
480i	30, 60 Hz
480p	30, 60 Hz

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1457,8 x 835,6 x 66,9 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 57,39 x 32,90 x 2,63 inç
- Çerçeve genişliği: 12,2 (Sol/Sağ), 15,3 (Alt), 11,7 (Üst)
- Ürün ağırlığı (lb): TBD lb
- Ürün ağırlığı: TBD kg
- VESA Montaj: 400 mm (Y) x 400 mm (D), M6
- Akıllı Yuva montajı: 100 x 200 mm

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Döşemeli Matris: En fazla 15 x 15
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal Loop Through: IR Loophthrough
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Resim içinde Resim (PIP): PIP

Güç

- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W
- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Güç tüketimi (Tipik): 220 W +/- %10 W

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: %20 ~ %80 (çalışma), %10-%90 (depolama) %
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 saat

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda pilleri, Uzaktan Kontrol, RS232 kablosu, VGA kablosu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papaty zinciri kablosu
- Stand: BM09522 (Evrensel Stand-L)

Multimedya Uygulamaları

- USB Oynatma Ses: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB Oynatma Resim: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB Oynatma Video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV


Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Klasik Çince, Arapça, Japonca, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
- Yasal onaylar: CB, CE, FCC, Sınıf B
- Garanti: 3 Yıl garanti

Dahili Oynatıcı

- CPU: 2 GHz'de Çift Çekirdekli Cortex-A72, 1,5 GHz'de Dört Çekirdekli Cortex-A53
- GPU: ARM Mali-T860 MP4
- Hafıza: 4 GB DDR3
- Saklama: 32 GB eMMC

Philips 65BDL4150D
Model No: 20191004



Yayın tarihi 2019-02-01

Sürüm: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56369
EAN: 87 12581 75356 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com