



Philips Signage Solutions  
Displej řady Q

**213 cm (75")**

4K Ultra HD (3840 x 2160)  
Ultra HD

**SignageSolutions**

**75BDL3050Q**

## Zobrazit více

Jednoduchý, chytrý, ostrý displej 18/7.

Užijte si na maximum úžasný výkon s displejem UHD Android řady Q, který dokáže velké věci s rozlišením. Poznejte výhody rychlé instalace bez hardwaru a mimořádné kvality obrazu. Zobrazujte snadno obsah online i místní obsah.

### **Vynikající obraz. Bezproblémový výkon**

- 4K UHD. Bohatý obraz. Úžasný kontrast
- Panel IPS: bohatá konzistence barev z každého úhlu
- Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

### **Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.**

- CMND: Správa systému přetažení
- CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku
- CMND & Control. Řiďte, aktualizujte, udržujte
- CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

### **Cenově dostupný systém**

- Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie
- QuadViewer. Přehrávejte čtyři zdrojové signály na jedné obrazovce.
- Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB
- Integrovaný prohlížeč HTML5. Přehrávejte a ovládejte obsah online
- Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání

# PHILIPS

# Přednosti

## Se systémem Android

Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Díky vestavěnému plánovači se snadno spouštějí aplikace a obsah založený na denní době.

## CMND – obecné

Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.

## CMND & Control



Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

## CMND & Create

Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

## CMND & Deploy

Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

## Interní paměť

Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 74,52 palců / 189,27 cm
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160
- Optimální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz
- Jas: 410 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 1200:1
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Poměr stran: 16:9
- Úhel sledování (h / v): 178 / 178 stupeň
- Rozteč obrazových bodů: 0,429 x 0,429 mm
- Barevnost displeje: 1,07 miliardy
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Progressive scan, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokládu), Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Zdokonalení barev, Nastavení teploty barev, Odstranění prokládání, Redukce šumu, Smart Picture
- Operační systém: Android 5.1
- Technologie panelu: IPS

## Podporovaná rozlišení

### Počítačové formáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
800 x 600	60, 75 Hz
1600 x 1200	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz

### Videoformáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
720p	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz

## Možnosti připojení

- Vstup videa: VGA (analogové D-Sub), DisplayPort (1.), HDMI (x4), USB 2.0 (Typ A) (x2)
- Vstup zvuku: 3,5 mm konektor

- Výstup zvuku: Zvuk levý/pravý (RCA)
- Externí ovládání: 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup), 3,5mm konektor IR (vstup/výstup), RJ45
- Další připojení: OPS, IR out, AC-out, Analogový (vstup signálu D-sub), Analogový audio výstup levý/pravý, Port displeje, Rozhraní HDMI, micro SD, Audio vstup pro PC, Sériový konektor RS232, USB 2.0, Napájecí zásuvka USB (5 V, 2 amp)

## Pohodlí

- Funkce spoříče obrazovky: Posun pixelů, nízký jas
- Ovládání pomocí klávesnice: Uzamykatelný
- Síťové ovládaný: LAN (RJ45), RS232, Karta OPS RS232, HDMI (jeden kabel)
- Smyčkové propojení signálu: RS232, Smyčkové propojení IR
- Snadná instalace: Smart insert, AC Out, Rukojeti pro přenášení
- Funkce pro úsporu energie: Smart Power
- Umístění: Na šířku
- Signál dálkového ovladače: Uzamykatelný
- Čtvercový rastr: Až 10 x 15
- Paměť: 8 GB EMMC

## Rozměry

- Šířka rámečku: 12,5 (nahore/vlevo/vpravo), 16,0 (dole) mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 1676,6 x 955 x 73,8 mm
- Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 66,01 x 37,6 x 2,91 palců
- Hmotnost výrobku: 53,3 kg
- Hmotnost výrobku (lb): 117,5 lb
- Držák (standard VESA): 600 x 400 mm, M8

## Provozní podmínky

- Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m
- Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C
- Relativní vlhkost: 20 ~ 80(provoz), 10 - 90 %(skladování) %
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin

## Spotřeba

- Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Spotřeba (v režimu zapnuto): 237 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

- Funkce úspory energie: Smart Power

## Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W RMS

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Kabel RS232, Baterie pro dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Kabel HDMI, Kabel pro infračervený senzor (1,8 m)
- Volitelné příslušenství: Stojan na nábytek
- Dodávané příslušenství: Kabel pro uzavřený cyklus RS232, Kryt USB a šroub x1

## Multimediální aplikace

- USB přehrávání videa: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, MOV, TRP, VOB, WEBM
- USB přehrávání obrazu: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB přehrávání hudby: AAC, M4A, MP3, WMA

## Různé

- Záruka: Třiletá záruka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italtina, Polština, Ruština, Španělština, Turečtina, Japonská, Čeština, Dánština, Nizozemština, Finština, Norština, Portugalská, Švédština
- Regulační opatření: CE, UL/cUL, CB, FCC, třída B, BSMI, CCC, EAC, EMF, PSB

## Interní přehrávač

- Úložiště: 8 GB EMMC
- procesor: Čtyřjádrový, Full HD
- Paměť: 2 GB DDR3



Datum vydání 2019-02-15

Verze: 7.0.2

12 NC: 8670 001 42307  
EAN: 87 12581 74359 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com