



Philips Signage Solutions
Displej Q-Line

55" (140 cm)

Priame LED podsvietenie
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Vyniknite

Displej s jednoduchým nastavením a dobou prevádzky 18/7.

Podávajte informácie a očarajte vďaka profesionálnemu displeju Philips Q-Line s rozlíšením 4K Ultra HD. Toto spoľahlivé riešenie vám umožní rýchlu prípravu a spustenie presne podľa vašich potrieb, a to bez potreby ďalšieho hardvéru.

Dokonalý obraz. Spoľahlivý výkon

- 4K UHD. Bohatý obraz. Úžasný kontrast

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- CMND: správa systému prostredia podporujúceho presun myšou
- CMND & Control. Ovládajte, aktualizujte, spravujte

Cenovo výhodné systémové riešenie

- Energeticky úsporné automatické ovládanie podsvietenia
- Integrovaný prehrávač médií. Jednoducho rozvrhnite obsah zariadenia USB
- Jednoduché ovládanie. Spravujte na diaľku displeje prepojené v sieti
- FailOver. Aby váš displej nebol nikdy bez obrazu

PHILIPS

Hlavné prvky

Úplný nástroj CMND

Dostaňte pod kontrolu siet' profesionálnych displejov Philips. Nástroj CMND vám umožní organizovať, aktualizovať, spravovať a prehrávať prostredníctvom jediného rozhrania s jednoduchou obsluhou, ktorá sa týka tak inštalácie, ako aj bežnej každodennej prevádzky.

CMND & Control




Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné

funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

Integrovaný prehrávač médií

Jednoducho rozvrhnete obsah na prehrávanie zo zariadenia USB, internej pamäte, lokálnej siete alebo prostredníctvom internetu. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

Ochrana pri zlyhaní



Od čakárne až po zasadačku, nedovoľte, aby obrazovka zostala prázdna. Funkcia FailOver umožňuje profesionálnemu displeju Philips automaticky prechádzať medzi primárnym a sekundárnym vstupom, vďaka čomu sa bude obsah prehrávať aj v prípade, že je primárny zdroj nedostupný. Jednoducho nastavte zoznam alternatívnych vstupov, aby mohli vaše obchodné činnosti aj naďalej pokračovať.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Uhlopriečka: 54,6 palec / 138,7 cm
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Jas: 350 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 4 000:1
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Pomer strán: 16 : 9
- Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň
- Odstup pixelov: 0,315 x 0,315 mm
- Farby displeja: 1,07 miliardy

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty

Rozlíšenie	Obnovovacia frekvencia
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200 pri 60 Hz	
1440 x 900	60 Hz
1 280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Formáty videa

Rozlíšenie	Obnovovacia frekvencia
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160 pri 30 Hz	
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Pripojitelnosť

- Video vstup: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB
- Zvukový vstup: 3,5 mm konektor
- Zvukový výstup: Zvukový ľavý/pravý (RCA)
- Externé ovládanie: RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor, IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti

- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov
- Funkcie úspory energie: Smart Power

- Dlaždicové zobr. na videostene: Až 15 x 15
- Spustenie: Zapnutie cez LAN, Odloženie zapnutia, Stav zapnutia
- Okno spustenia: zapnúť/vypnúť logo Philips
- Ovládanie klávesnicou: Uzamykateľné, Skryté
- Ovládateľný cez sieť: RS232, RJ45
- Zoslučkovanie signálu: RS232, Posunutie signálu IR

Rozmery

- Šírka rámu: 12,9 (hore, vľavo, dole)/14,7 (dole) mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Rozmery zariadenia v palcoch (Š x V x H): 48,79 x 28,02 x 2,43 palec
- Upevnenie VESA: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Hmotnosť výrobku: 15,82 kg
- Hmotnosť produktu (v librách): 34,88 lb

Prevádzkové podmienky

- Rozsah teploty (prevádzkový): 5 – 40 °C
- Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
- MTBF: 50 000 hodina(y)

Príkon

- Spotreba (zapnutý): 125 W
- Napájanie zo siete: 100 ~ 240 V AC
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 10 W RMS

Multimediálne aplikácie

- Prehrávanie videa z USB: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- Prehrávanie obrázkov z USB: JPEG, BMP, PNG
- Prehrávanie zvuku z USB: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), RS232 kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Stručná príručka spustenia, Kábel IR snímača (1,8 m)
- Zahnuté príslušenstvo: Kryt USB a skrutka x1
- Stojan: BM05922

Philips 55BDL3010Q

Verzia: 1.0

Revízia: 2019/02/12



Dátum vydania
2019-02-12

Verzia: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com