



Philips Signage Solutions
Q-Line-näyttö

55"

Direct LED -taustavalo
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Erotu joukosta

Helposti asennettava 18/7-näyttö.

Tiedota ja lumoa Philips Q-Line -sarjan ammattilaiskäyttöön suunnitellulla 4K Ultra HD -näytöllä. Tämän luotettavan ratkaisun voi ottaa käyttöön käden käänteessä ilman lisätarvikkeita.

Erinomainen kuvanlaatu. Luotettava toiminta

- 4K UHD. Täyteläiset kuvat. Huippuluokan kontrasti

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- CMND: järjestelmänhallintaa vetämällä ja pudottamalla
- CMND & Control. Käytä, päivitä, ylläpidä

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
- Helppo hallinta. Etähallitse verkkoon liitettyjä näyttöjä
- FailOver. Varmista, ettei näyttö ole koskaan tyhjä

PHILIPS

Q-Line-näyttö
55" Direct LED -taustavalo, Ultra HD

Kohokohdat

CMND - yleistä

Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten


hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhtä tai sataa näyttöä.

Integroitu mediasoitin

Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista, sisäisestä muistista, paikallisverkosta tai Internetin kautta. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

55BDL3010Q/00

Varavirtajärjestelmä



Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voi vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 54,6 tuumaa / 138,7 cm
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 4000:1
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvasuhde: 16:9
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvapistetiheys: 0,315 x 0,315 mm
- Näyttövärit: 1,07 miljardia

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 800	60 Hz
1 024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
3 840 x 2 160	60 Hz
3 840 x 2 160	30Hz
1 080i	60 Hz
1080p	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Liitännät

- Videotulo: DVI-I x 1, HDMI x 4, USB
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Käyttömukavuus

- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 15
- Käynnistys: Aktivointi LAN-yhteyden kautta, Käynnistys viive, Käynnistys tila

- Käynnistysikkuna: Philips-logon käytössä / pois käytöstä
- Näppäimistön ohjain: Lukittava, Piilotettu
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä

Mitat

- Näytön reunan leveys: 12,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 48,79 x 28,02 x 2,43 tuumaa
- VESA-kiinnitys: 400 x 400 mm / 200 x 200 mm, M6
- Laitteen paino: 15,82 kg
- Laitteen paino (lb): 34,88 lb

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Suhteellinen kosteus: 20-80 %
- MTBF: 50 000 tuntia

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 125 W
- Verkkovirta: 100 ~ 240 VAC
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- USB-toisto, kuva: JPEG, BMP, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m)
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-suojus ja ruuvi 1 kpl
- Teline: BM05922


Yleistä

- Takuu: 3 vuoden takuu

Philips 55BDL3010Q

Versio: 1.0

Release Date: 2019/02/01



Julkaisupäivä 2019-02-01

Versio: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com