



Philips Signage Solutions
Skjerm i Q-serien

55"

Direkte LED-bakbelysning
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Skill deg ut

18/7-skjerm med enkelt oppsett.

Informert og briljer med en profesjonell 4K Ultra HD-skjerm i Q-serien fra Philips. Denne pålitelige løsningen kan raskt konfigureres og være klar til bruk når du trenger den – uten ekstra maskinvare.

Briljante bilder. Pålitelig ytelse.

- 4K UHD. Fylldige bilder. Overlegen kontrast

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- CMND – dra-og-slipp-system
- CMND & Control. Styr, oppdater og vedlikehold.

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert mediespiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- Enkel kontroll. Styr nettverkstilkoblede skjermer eksternt.
- FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom

PHILIPS

Høydepunkter

CMND General

Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg

muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Integrert mediespiller

Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet, et internt minne, lokale nettverk eller Internett. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standbymodus for å spille av det innholdet du ønsker, og går deretter tilbake i standbymodus når avspillingen er ferdig.

FailOver



Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten er alltid i drift.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 54,6 tommer / 138,7 cm
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Sideforhold: 16:9
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Pikselavstand: 0,315 x 0,315 mm
- Skjermfarger: 1,07 milliarder

Støttet skjermoppløsning

Dataskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- Videoinngang: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB
- Lydinngang: 3,5 mm jack
- Lydutgang: Lyd venstre/høyre (RCA)
- Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Anvendelighet

- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Matrise: Opptil 15 x 15
- Oppstart: Reaktivering på LAN, Slå på forsinkelse,

Slå på status

- Oppstartsvindu: aktivere/deaktivere Philips-logoen
- Tastaturkontroll: Låsbar, Skjult
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45
- Signalsløyfejernomgang: RS232, IR-sløyfejernomgang

Mål

- Rammens bredde: 12,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1239,2 x 711,6 x 61,71 millimeter
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 48,79 x 28,02 x 2,43 tommer
- VESA-montering: 400 x 400 mm / 200 x 200 mm, M6
- Produktvekt: 15,82 kg
- Vekt på produkt (pund): 34,88 lb

Driftsforhold

- Temperaturområde (drift): 5 ~ 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 time(r)

Drift

- Forbruk (på-modus): 125 W
- Strømnett: 100 ~ 240 VAC
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: 3 GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- USB-avspilling, bilde: JPEG, BMP, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, IR-sensorkabel (1,8 m)
- Vedlagt tilbehør: USB-deksel og skrue x1
- Stativ: BM05922

Diverse

- Garanti: Tre års garanti
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk,

- Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tradisjonell kinesisk
- Juridiske godkjenninger: CE, CB, BSMI, FCC, klasse B

Philips 55BDL3010Q

Versjon: 1.0

Publisert Dato: 2019/02/06



Utgivelsesdato
2019-02-01

Versjon: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com