



Philips Signage Solutions
H-Line-skærm

55"

2500 cd/m²
Full HD

SignageSolutions

55BDL3102H

Få deres opmærksomhed

24/7-skærm med høj lysstyrke.

Forbliv synlig dag og nat med en Philips H-Line Professional Full HD-skærm med høj lysstyrke. Forbløffende klarhed og kontrast gør den til en perfekt løsning til vinduesudstillinger og oplyste områder. Fra museer til detailhandel.

Fantastisk billede. Høj lysstyrke.

- Full HD. Klare billeder. Skarpt kontrast
- Høj lysstyrke (2500 cd/m²). Velegnet til delvis udendørs brug
- Automatisk lysstyrke med valgfri ekstern lyssensor

Nem opsætning. Total kontrol.

- Tilføj Android-processorkraft med et valgfrit CRD50-modul
- CMND: Systemadministration ved hjælp af træk og slip
- CMND & Control. Betjen, opdater, vedligehold
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

Alsided systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- FailOver. Sikrer, at din skærm aldrig går i sort
- OPS-stik. Indlejr en fuldkrafts-pc. Ingen kabelføring påkrævet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Valgfrit CRD50-modul

Indlejrer en Android System-on-Chip (SoC) i din professionelle Philips-skærm. Det valgfrie CRD50-modul er en OPS-enhed, der giver mulighed for Android OPS-processorkraft uden brug af kabler. Modulet skal blot sluttes til OPS-stikket, der indeholder alle de nødvendige forbindelser til at køre modulet (inkl. strømforsyning).

CMND generelt

Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

CMND & Control




Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig

mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

CMND & Create

Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

FailOver



Fra venteværelse til mødelokale - du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk

mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

OPS-stik



Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-plattform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.

Høj lysstyrke (2.500 cd/m²)

Opnå stor effekt på lysstyrke eller delvis udendørs steder. Dette display med høj lysstyrke på 2500 cd/m² leverer et skarpt billede på steder med kraftig belysning. Perfekt til vinduesudstillinger og offentlige steder.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 55 tommer / 139,7 cm
- Panelteknologi: SVA
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lyssstyrke: 2500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 5.000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Billedformat: 16:9
- Svartid (typisk): 6 ms
- Pixel-størrelse: 0,63 x 0,63 mm
- Skærmfarver: 16,7 mio. (8-bit)
- Betragtningsvinkel (v / l): 178 / 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel

Tilslutningsmuligheder

- Videoindgang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponent (BNC), Komposit (BNC), HDMI (x2)
- Video output (Videoudgang): DisplayPort, DVI-I
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Lydudgang: 3,5 mm jackstik
- Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, RJ45, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik
- Andre tilslutninger: AC-udgang, OPS, USB

Mål

- Rammebredde: 15,6 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 1242,2 x 713 x 137,9 mm
- Apparatets mål i tommer (B x H x D): 48,9 x 28,1 x 5,43 tommer
- VESA-beslag: 400 x 400 mm, M6
- Produktvægt: 35,8 kg
- Vægt (lb): 78,94 lb
- Smart-indsats, højde: 200 mm
- Smart-indsats, bredde: 100 mm

Komfort

- Placering: Landskab, Portræt
- Kontrollerbart netværk: RS232, HDMI (én ledning), LAN (RJ45)
- Signalgennemsløfning: RS232, IR-gennemsløfning
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Nem installation: Smart-indsats, Kantjusteringssæt
- Andet udstyr: Bærehåndtag
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lyssstyrke
- Billedgengivelse: Avanceret farvestyring

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (typisk): 368 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Relativ fugtighed: 20~80 (drift), 5-95 % (opbevaring) %
- MTBF: 50.000 time(r)
- Højde: 0 ~ 3000 m

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Batterier til fjernbetjening, Lync-håndbog, Fjernbetjening, Kanttilpasningsplader, RS232-kabel
- Ekstra tilbehør: Bevægelsessensor, IR-lys (crd41), Bordstand
- Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere tilslutninger

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk, Portugisisk
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, CB, CE, FCC, Klasse B, UL/cUL
- Garanti: 3 års garanti

Multimedieprogrammer

- USB-lydafspilning: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-videoafspilning: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Understøttet skærmopløsning

- **Computer-formater**

Opløsning	Opdateringshastighed
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400 pixel ved 70 Hz	
800 x 600	60, 72, 75 Hz
- **Videoformater**

Opløsning	Opdateringshastighed
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
480i	30, 60 Hz
480p	60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz



Udgivelsesdato
2019-02-15

Version: 3.1.1

12 NC: 8670 001 52963
EAN: 87 12581 75166 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com