



Philips Signage Solutions
Skjerm i H-serien

55"

2500 cd/m²
Full HD

SignageSolutions

55BDL3102H

Fang oppmerksomheten

Høy lysstyrke, 24/7-skjerm.

Vær synlig hele døgnet med en Philips H-Line High-brightness Professional Full HD-skjerm. Enestående klarhet og kontrast gjør dette til en perfekt løsning for vindusvisninger og lyse steder. Fra museer til butikker.

Glimrende bilder. Høy lysstyrke.

- Full HD. Klare bilder. God kontrast.
- Høy lysstyrke (2500 cd/m²). Egnert for delvis utendørs bruk
- Automatisk lysmengde med valgfri ekstern lyssensor

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul
- CMND – dra-og-slipp-system
- CMND & Control. Styr, oppdater og vedlikehold.
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

Allsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom
- OPS-spor. Bygg inn en PC med full kraft. Ingen kabler kreves

PHILIPS

Høydepunkter

Valgfri CRD50-modul

Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

CMND General

Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg

muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create

Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.


FailOver



Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer

at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten er alltid i drift.

OPS-spor



Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Høy lysstyrke (2500 cd/m²)

Gjør inntrykk på lyse eller delvis utendørs steder. Denne skjermen med høy lysstyrke (2500 cd/m²) gir et klart bilde på steder som er utsatt for mye omgivelseslys. Perfekt for vindusvisninger og områder for offentlig informasjon.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 55 tommer / 139,7 cm
- Panelteknologi: SVA
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 2500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 5000 : 1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Sideforhold: 16:9
- Svartid (typisk): 6 ms
- Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm
- Skjermfarger: 16,7 M (8 biters)
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p

Tilkoblingsmuligheter

- Videoinngang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, Komponent (BNC), Komposit (BNC), HDMI (x2)
- Videoutgang: DisplayPort, DVI-I
- Lydinngang: 3,5 mm jack, Lyd venstre/høyre (RCA)
- Lydutgang: 3,5 mm jack
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, RJ45, IR (inn/ut) 3,5 mm jack
- Andre tilkoblinger: AC-utgang, OPS, USB

Mål

- Rammens bredde: 15,6 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1242,2 x 713 x 137,9 millimeter
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 48,9 x 28,1 x 5,43 tommer
- VESA-montering: 400 x 400 mm, M6
- Produktvekt: 35,8 kg
- Vekt på produkt (pund): 78,94 lb
- Høyde på smart utstyr: 200 millimeter
- Bredde på smart utstyr: 100 millimeter

Anvendelighet

- Plassering: Liggende, Stående
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, HDMI (én ledning), LAN (RJ45)
- Signalsløyfejernomgang: RS232, IR-sløyfejernomgang
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Enkel installering: Smart utstyr, Kantjusteringssett
- Andre praktiske funksjoner: Håndtak
- Skjermisparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 368 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Driftsforhold

- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20~80 (drift), 5~95 % (oppbevaring) %
- MTBF: 50 000 time(r)
- Høyde: 0 ~ 3000 m

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Edge-justeringsplugg, RS232-kabel
- Ekstra utstyr: Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41), Bordstativ
- Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Portugisisk
- Juridiske godkjenninger: BSMI, CB, CE, FCC, klasse B, UL/cUL
- Garanti: Tre års garanti

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, lyd: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-avspilling, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
480i	30, 60 Hz
480p	60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz



Utgivelsesdato
2019-02-17

Versjon: 3.1.1

12 NC: 8670 001 52963
EAN: 87 12581 75166 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com